



**BOSCH**

Invented for life



Airconditioning

Climate 5000 MS

# Climate 5000 MS

De ideale binnentemperatuur met slechts één buitenunit.



Ben je op zoek naar een flexibele en gebruiksvriendelijke airconditioner die verkoeling of warmte geeft wanneer je dat wenst? De Climate 5000 MS is een multi split airconditioner waarmee je zowel je huis kan verwarmen als koelen aan de hand van één enkele buitenunit.

## **Binnenunit naar keuze**

Afhankelijk van je behoeften, kan je de Climate 5000 MS buitenunit combineren met binnenunits van de reeksen Climate 3000i en Climate 5000i. Zo kan je 2 tot 4 wandunits plaatsen in de meest gebruikte ruimtes. Dankzij de hoge SEER- en SCOP-waarden ben je ook zeker van een beperkt energieverbruik. De SEER-waarde bepaalt de energieklassen in koelmodus, de SCOP-waarde in verwarmingsmodus. Hoe hoger de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel.

Het brede temperatuurbereik laat toe te koelen bij hoge buitentemperaturen tot 50°C, alsook te verwarmen bij lage buitentemperaturen tot -15°C.

## **Stille werking**

Deze multi split airconditioner heeft een zeer stille werking, dus ideaal voor de slaapkamer. Je zal dus slapen als een roos! Deze airconditioner beschikt bovendien over verschillende comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus.

**Technische gegevens:**

Type:	CL5000MS 18 OUE	CL5000MS 27 OUE	CL5000MS 36 OUE
Werking	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling
Nominaal vermogen koud/warm in kW	5,3 / 5,6	7,9 / 8,2	10,6 / 10,5
<b>EU-richtlijn voor energie-efficiëntie</b>			
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling	A++	A++	A++
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)	6,1	6,1	6,5
SCOP/A gemiddeld klimaat	5,1	5,1	5,1
<b>Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen</b>			
Koeltechnische beschermende maatregelen	bevat gefluoreerde broeikasgassen		
Type van het gefluoreerde broeikasgas	R32	R32	R32
Kenmerken van het koelmiddelcircuit	niet hermetisch gesloten koelcircuit		
<b>Buitenunit</b>			
Type compressor	roterend		roterend
Geluidsdrukkniveau van buitenunit in dB(A)	57	60	63
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	65	68	70
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	860 x 554 x 333	936 x 702 x 363	1034 x 810 x 410
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

**Koeling**

A+++ → D

**Verwarming**

A+++ → D

**Cooling solutions**

- ▶ Multi split airconditioner met omkeerbare werking
- ▶ Groot temperatuurbereik
- ▶ Compatibel met binnenunits van Climate 3000i en Climate 5000i

**Bosch Thermotechnology nv-sa**  
Zandvoortstraat 47  
2800 Mechelen

[www.bosch-climate.be](http://www.bosch-climate.be)



**BOSCH**  
Invented for life