

Checkliste Planungsanfrage Luft/Wasser-/ (Split-) Wärmepumpe

Fax (01 803) 337 321* | E-Mail: thermotechnik-planung@de.bosch.com

Ansprechpartner Datum

Objekt/Bauvorhaben

Name
Straße/Nr. PLZ/Ort
Telefon Fax/E-Mail

Ausführende Firma

Name Kunden-Nr.
Straße/Nr. PLZ/Ort
Telefon Fax/E-Mail

Gebäudedaten (ohne Angaben zum Wärmebedarf kann keine Anlagendimensionierung erfolgen)

Gebäudeart EFH RH/DH MFH
 Neubau Bestehendes Gebäude

Heizlast nach EN 12831 kW m² beheizte Wohnfläche

oder
Spezieller Wärmebedarf W/m²

oder
Energieverbrauch/a (Bestand) Liter Heizöl m³ Gas kWh Strom

Bei Sanierung: Aktuell installierte Kesselleistung kW

Bauweise (spezieller Wärmebedarf) vor 1977 (130–200 W/m²) WSV 1977 (70–130 W/m²)
 WSV 1982 (60–100 W/m²) WSV 1995 (40–60 W/m²)
 EnEV 2002 (40–60 W/m²) EnEV 2009 (30–40 W/m²)
 KfW 70 (15–30 W/m²) Passivhaus (10 W/m²)

Angaben zu Warmwasserbedarf

Kein Warmwasser KEINE Warmwasserbereitung mit WP
 Kompaktmodul Warmwasser-Speicher Frischwasserstation (nicht für Split)
 Einfamilienhaus Sportstätten/Turnhallen Sonstiges
 Mehrfamilienhaus Hotel/Pension mit EZ DZ

Anzahl Duschen/Zapfstellen Nutzungszeitraum von/bis

Anzahl Nutzer/Tag Nutzungsart

Warmwasserbedarf (geplant) m³

* aus dem deutschen Festnetz 0,09€/Min

Seite 1 von 2 (12/2018)



Checkliste Planungsanfrage Luft/Wasser-/ (Split-)Wärmepumpe

Fax (01 803) 337 321* | E-Mail: thermotechnik-planung@de.bosch.com

Allgemeines

Außen (LWP) Außen (Split) Abstand WP bis Gebäudeeinführung m (max. 30 m)

Innen (LWP) Raumhöhe cm **Standort INNEN:** Aufstellort im Gebäude muss zur Planung der Luftkanäle bekannt sein. Grundriss/Erläuterungen im Hinweisfeld eintragen.

Auslegung Wärmepumpe

monovalent monoenergetisch

bivalent Bivalenzpunkt °C (Empfehlung: -5°C)

Weitere Zusatzheizung

PV Gas Öl Biomasse Solar

Bitte die zum Wärmeerzeuger passende Checkliste zusätzlich ausfüllen und beilegen!

EVU

Nein Ja von bis von bis
von bis von bis

WP-Anlagen Komponenten

mit Warmwasser-Kompaktmodul mit Warmwasser-Kompaktmodul-Solar**

mit Puffer mit Puffer-Kompaktmodul (max. 2 HK)

Kühlung unterhalb Taupunkt (z. B. Kühlkonvektor) Kühlung oberhalb Taupunkt (z. B. FBH)

Angaben zu Heizsystem (max. 4 Heizkreise)

Fußbodenheizung Radiatoren Schwimmbad/Pool

Anteil % Anteil %

Anzahl Anzahl

VL/RL / °C VL/RL / °C

Hinweise

* aus dem deutschen Festnetz 0,09€/Min. ** Bitte zusätzlich Checkliste Solar ausfüllen

Seite 2 von 2 (12/2018)

