

**BOSCH**

Invented for life



A+++ → D

Condens 5000 W ZBR

Væghængt gaskedel med høj ydelse

Condens 5000 W ZBR er det helt rigtige valg, hvis man vil forsyne store beboelsesejendomme, boligblokke eller industribygninger driftsikkert og effektivt med varme og varmt vand. Den væghængte kondenserende kedel kan levere en varmeydelse på op til 100 kW som enkelkedel og hele 400 kW i kaskademodul.

Tekniske data

	Enhed	Condens 5000 W ZBR 70-3	Condens 5000 W ZBR 100-3
Bosch nr.		7 736 701 015	7 736 701 016
VVS nr.		34212470	342124100
CE-nr.		0063003391	
Energimærke		A	
Energimærke scala		A+++ → D	
ErP effektivitet	%	92	Energimærkning ej påkrævet >70kW
Virkningsgrad G20 (37/30°C) dellast 30% efter EN 15502	%	107,8	107,9
Virkningsgrad G20 (80/60°C) fuldlast	%	97,4	97,0
Ydelse (80/60°C)	kW	13 – 63	19 – 95
Stand-by forbrug	W	6	
Lydeffektniveau	dB(A)	61	
Dimensioner (HxBxD)	mm	980x520x465 (1300x520x465 inkl. pumpegruppe)	
Vægt	kg	70	

Tilbehør

Pumpegruppe

Denne pumpegruppe skal altid benyttes ved Condens 5000 W ZBR 70 og 100 kW



Til Condens 5000 W ZBR

Bosch nr. 7 736 700 103
VVS nr. 342129010

CW400

Klimastyring inkl. udeføler
Med tidsprogrammer samt sol-, kaskade- og hybridstyring
Til clip-in eller vægmontering
Til kedler



Bosch nr. 7 738 111 078
VVS nr. 342139025

MM100

Blandekredsmodul til en kreds



Til kedler og varmepumper
i samarbejde med
CW400 / HPC 400

Bosch nr. 7 738 110 138
VVS nr. 342139030

MC400

Kaskademodul



Til kedler
i samarbejde med CW400

Bosch nr. 7 738 111 002
VVS nr. 342139050



Læs mere i Bosch Gashåndbog >30 kW ved at klikke på: www.Bosch-climate.dk. Her kan du finde anlægsbeskrivelser og information om aftrækssystemer.