



BOSCH

Invented for life



Buffer BP 500 EP 1 C

480 liters bufferbeholder designet til drift med Compress 5000 AW 17, 22 og 38 O luft til vand varmepumper

Bufferbeholder med netto indehold på 480 liter, særlige udviklet til brug sammen med Bosch Compress 5000 AW 17, 22 og 38 O luft til vand varmepumper.

BP 500 EP 1 C skal installeres i henhold og overensstemmelse med Bosch standard løsninger.

BP 500 EP 1 C systemløsninger skal opstartes og indreguleres af Bosch serviceafdeling.

Tekniske data

Bosch BP 500 EP 1 C	Enhed	BP 500 EP 1 C
Bosch bestillings nr.		8 735 100 974
Vvs nr:		34 6568 440
Energiklasse	A+ -> F	C
Stilstandstab	Watt	100,5
Stilstands varmetab efter DIN 4753, del 8	kWh/24h	2,41
Netto volumen indehold	Liter	480
Højde	mm	1.961
minimum loft højde	mm	2.030
Diameter Ø	mm	700
Vægt	Kg.	110
Maksimalt temperatur, centralvarmeanlæg	°C	95
Maksimalt drift tryk, centralvarmeanlæg	Bar	6
Antal centralvarme tilslutninger	Antal	4
Centralvarme tilslutninger størrelse	"	2 1/2"
Maksimalt flow ved standard tilslutning	M ³ /h	10
Antal varmepatron tilslutninger (1 1/2")	Antal	3
Største mulige el varmepatron	kW	7,5
Maksimalt tilskudseffekt via el-patroner i buffer	kW	22,5
Antal føler studse	Antal	2
Følerstuds placering		midt / top
Følerlomme tilslutning (følerlomme er tilbehør)	"	1/2"
Renselem	Ja/nej	ja
Renselem diameter	DN	180



BOSCH

Invented for life

Tilbehør til Bosch BP 500 EP 1 C buffer:

	Bosch bestillings nr.	Bosch CTHK 631 - El-patron med afgivet effekt 2,0 kW, 230 volt tilslutning
	8738212205	
	Vvs nr.	
	Bosch bestillings nr.	Bosch CTHK 632 - El-patron med afgivet effekt 2,9 kW, 400 volt tilslutning
	8738212206	
	Vvs nr.	
	Bosch bestillings nr.	Bosch CTHK 633 - El-patron med afgivet effekt 4,5 kW, 400 volt tilslutning
	8738212207	
	Vvs nr.	
	Bosch bestillings nr.	Bosch CTHK 634 - El-patron med afgivet effekt 6,0 kW, 400 volt tilslutning
	8738212208	
	Vvs nr.	
	Bosch bestillings nr.	Bosch CTHK 635 - El-patron med afgivet effekt 7,5 kW, 400 volt tilslutning
	8738212209	
	Vvs nr.	

Måloversigt Bosch BP 500 EP 1 C buffer:

		BP 500 EP
A	kg	110
B	kg	590
C	mm	1921
D	mm	1675
E	mm	1535
F	mm	1078
G	mm	918
H	mm	521
I	mm	311
J	mm	30
K	mm	259
L	mm	1657
M	mm	700
N	mm	-
O	mm	-
P	mm	-
Q	mm	-

