



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



Fiabilité et efficacité dans  
le domaine tertiaire

Chaudière acier monobloc

Uni 3000 F

# Une technologie qui vous apporte confiance et sérénité

Vous cherchez une chaudière extrêmement fiable, avec de nombreuses options d'installation ? Notre chaudière en acier Uni 3000 F saura répondre à toutes vos exigences !

## Fiabilité et efficacité

La chaudière Uni 3000 F est disponible dans 14 modèles différents avec des puissances de 120 à 1850 kW\*. Vous pouvez donc choisir la chaudière qui correspond exactement à votre besoin. La chambre de combustion a une géométrie optimisée qui assure une combustion parfaite ainsi qu'un transfert thermique maximisé. Le rendement saisonnier peut atteindre 93 % (DIN). De plus, les matériaux de qualité supérieure assurent une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

## Un gage de qualité

Vous pouvez faire fonctionner la chaudière au gaz ou au fioul. Les pressions admissibles peuvent aller jusqu'à 6 bars et la chaudière possède une température maximale de sécurité allant jusqu'à 110 °C. Ceci vous offre de nombreuses possibilités d'installation. Que ce soit en application industrielle ou en tant que relève dans un système multi-chaudières, l'Uni 3000 F se trouve être la solution idéale.

La porte de la chaudière peut être montée à gauche ou à droite. Cela offre une flexibilité supplémentaire et simplifie l'étape de la conception. Nous vous proposons également une gamme complète d'accessoires tel qu'un système de régulation novateur et facile à utiliser : le système de régulation Commercial Control 8000 est entièrement compatible avec tous les modèles de la chaudière.

## Rapide à installer, facile à entretenir

L'Uni 3000 F est livrée entièrement assemblée. Ceci permet une installation ainsi qu'une mise en fonctionnement particulièrement rapides. Par la suite, le nettoyage et l'entretien s'effectuent également de manière simple, rapide et efficace car les composants les plus importants de la chaudière sont facilement accessibles.

\*Modèles <400 kW: pièce exclusivement en remplacement d'une chaudière existante à l'identique (Réglementation ErP)



## Avantages :

- ▶ Rendements saisonniers jusqu'à 93 %
- ▶ Installation rapide : la chaudière est livrée déjà montée
- ▶ Grande porte frontale pivotant à gauche ou à droite
- ▶ Flexibilité d'installation grâce à la nouvelle technologie de régulation
- ▶ Larges gammes d'accessoires afin de répondre à toutes les exigences

# Uni 3000 F

Caractéristiques techniques										
Modèles (puissance en kW)	120	190	250	300	360	420	500	600	730	820
Longueur en mm	1515	1720	1850	2010	1972	2172	2114	2364	2310	2510
Largeur en mm	800	850	890	890	955	1040	1040	1040	1150	1150
Hauteur totale en mm (avec syst. régl.*)	1157	1220	1255	1255	1320	1320	1430	1430	1430	1430
Hauteur en mm	937	1000	1035	1035	1100	1100	1210	1210	1320	1320
Sortie fumées en mm	200	200	250	250	250	250	300	300	350	350
Raccordements départ/retour (DN)	65	65	65	65	80	80	100	100	125	125
Poids en kg	385	475	575	610	730	835	955	1055	1250	1385

\* Tableau de régulation sur la chaudière.

Caractéristiques techniques				
Modèles (puissance en kW)	1040	1200	1400	1850
Longueur en mm	2635	2935	3080	3480
Largeur en mm (sans syst. régl.**)	1250	1250	1390	1510
Hauteur totale en mm (avec syst. régl.)	1470	1470	1610	1510
Hauteur totale en mm	1475	1475	1612	1730
Sortie fumées en mm	350	350	400	400
Raccordements départ/retour (DN)	125	125	150	200
Poids en kg	1795	1990	2115	3140

\*\* Tableau de régulation sur le côté de la chaudière.



**e.i.m. leblanc SAS**

Etablissement de Haguenau  
4 rue Wilhelm Schaeffler B.P. 31  
67501 Haguenau

**0 825 124 800**

Service 0,12 € / min  
+ prix appel

**[www.bosch-industrial.fr](http://www.bosch-industrial.fr)**