

Descriptif technique

Uni Condens 8000 F / 400 Chaudière au sol à condensation – chauffage seul

Généralités

La production calorifique est assurée par une chaudière à condensation en acier inox **Uni Condens 8000 F / 400**.

La chaudière :

- est à équiper d'un brûleur gaz (gaz naturel ou propane) à air soufflé (non fourni)
- doit être équipée d'un tableau de commande (au choix) :
 - . tableau de commande à température constante (avec thermostat de réglage et thermostat de sécurité)
 - . tableau de régulation en fonction de la température extérieure (chaudière unique, première ou suivante de cascade)

Le foyer cylindrique est situé en partie supérieure. A l'arrière, une chambre d'inversion guide les gaz de combustion dans le deuxième parcours, constitué d'une nappe de tubes spécialement profilés (surface d'échange secondaire et de condensation Kondens plus). A l'avant, une deuxième chambre d'inversion guide les fumées dans le troisième parcours identique au deuxième. La chambre d'inversion avant est facilement démontable et permet un accès aisé à tous les tubes de fumées pour la maintenance. De plus, elle est revêtue d'une protection acoustique intérieure.

La chaudière est équipée de deux orifices de retour, permettant un raccordement séparé en fonction de la température, pour une plus grande efficacité de la condensation.

La faible largeur de construction permet une mise en place aisée.

La chaudière est habillée d'une jaquette en tôle d'acier laquée grise et noire et recouverte d'une isolation de 80 mm d'épaisseur. Pour une maintenance aisée, la porte frontale pivote à gauche ou à droite.

La chaudière est livrée monobloc, avec les contre-bridés, jaquette non montée.

Le rendement global du système à condensation atteint jusqu'à 109 % sur PCI selon le régime de température d'eau.

Caractéristiques techniques

Régime 50/30°C

Puissance nominale :	400 kW
Puissance au foyer :	377 kW
Température des fumées :	45°C
Débit massique des fumées :	0,1528 kg/s

Régime 80/60°C

Puissance nominale :	366 kW
Puissance au foyer :	377 kW
Température des fumées :	74°C
Débit massique des fumées :	0,1592 kg/s

Caractéristiques communes aux deux régimes de température

Type de combustible :	gaz naturel ou propane
Teneur en CO2 :	10 %
Contenance en eau :	680 litres
Contenance en gaz de combustion :	541 litres
Résistance côté gaz de combustion :	3,00 mbar
Diamètre intérieur buse de fumées :	203 mm
Température minimale retour :	aucune contrainte
Débit mini chaudière :	aucune contrainte
Pression de service maxi :	5,5 bar

Dimensions :

Longueur :	1845 mm
Largeur	970 mm
Hauteur :	1612 mm

Dimensions minimales pour accès:

Longueur	1760 mm
Largeur :	790 mm
Hauteur	1570 mm

Poids :	953 kg
---------------	--------

Données RT2012 chauffage

Nom du produit	: Uni Condens 8000 F / 400
Type de chaudière selon DIR 92/42/CE	: Condensation
Type de combustible utilisé	: Gaz naturel ou propane
Numéro du certificat de marquage CE	: CE 0085 AT 0075
Puissance utile nominale Pn_gen	: 366,00 kW
Puissance utile intermédiaire Pint	: 121,60 kW
Rendement Pci à la puissance nominale RPn	: 97,1 %
Statut de la valeur de rendement RPn	: Certifiée
Rendement Pci à la puissance intermédiaire Rpint	: 107,5 %
Statut de la valeur de rendement intermédiaire Rpint	: Certifiée
Pertes à l'arrêt à $\Delta 30K$ QP030	: 559 W
Statut des pertes à l'arrêt QP030	: Déclarée
Présence de ventilateur ou de clapet clapet	: Sans ventilateur ni clapet
Température moyenne maxi. de fonctionnement Tfonct_max	: 70 °C
Température moyenne mini. de fonctionnement T fonct_min	: 20°C
Qaux – puissance des auxiliaires à la puissance nominale Pn_gen (hors circulateur)	: 798 W
Qveille – puissance des auxiliaires en veille (hors circulateur)	: 8,00 W
Statut de la consommation des auxiliaires à Pn	: Mesurée
Système hybride	: Non

Accessoires

Rails d'insonorisation

Brosse de nettoyage

Dispositif de neutralisation des condensats de type NE 0.1 – utilisable jusqu'à 800 kW - par gravité (sans pompe de relevage des condensats) – ne nécessite pas de raccordement électrique – livré avec 1 charge de granulats

Dispositif de neutralisation des condensats de type NE 1.1 – utilisable jusqu'à 850 kW – avec pompe de refoulement 2mCE – raccordement 230 V – livré avec 1 charge de granulats

Produit de neutralisation - seau de 10 kg

Décembre 2017