



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

# Kleindurchlauferhitzer Tronic 4000 ET/EB

- ▶ Elektronischer Kleindurchlauferhitzer – mit hocheffizientem Blankdrahtheizsystem.
- ▶ Kleindurchlauferhitzer, 3,6, 4,5, 6,0 oder 7,2 kW, 230V, elektronisch gesteuert, Unter- bzw. Übertischgerät.
- ▶ Spart bis zu 20% Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Kleindurchlauferhitzern und verbraucht nur Energie, wenn Wasser gezapft wird.
- ▶ Mit „2-in-1“-System: AnschlieÙbar an alle handelsüblichen Druck-Armaturen oder Niederdruck-Armaturen.
- ▶ Kompakte Bauform erlaubt Einbau auch bei wenig Platz unter dem Waschbecken.
- ▶ Besonders einfache Montage da steckerfertig (TR4000 ET).



	Einheit	TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET/ TR4000 6 EB	TR4000 8 ET/ TR4000 8 EB
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39
Lastprofil		XXS	XXS	XXS	XXS
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	467	470	470	471
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	3,6	4,5	6	7,2
Elektrischer Anschluss	V	230	230	230	230
Absicherung	A	16	20	32	32
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Warmwasserleistung bei Zulauftemp. von 12°C bis 38°C	l/min	1,9	2,4	3,2	3,9
Schutzart (EN 60529)	IP	IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Einschaltwassermenge	l/min	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l/min	2	2	3	4
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	1,27	1,17	1,17	1,07/1,17

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Einhebel-Waschtisch-armatur, verchromt, mit flexiblem Schlauchanschluss	BZ13062	7 736 504 336
Wandbatterie mit Schwenkauslauf, offen, verchromt	BZ11113	7 736 504 334

