



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

# Durchlauferhitzer Tronic 5000 EB

- ▶ Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort.
- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1“-Leistungsumschaltung, 11/13, 15/18, 21/24 oder 24/27 kW, 400V.
- ▶ Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ▶ Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschttemperatur über Symbole.
- ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.



A<sup>+</sup> → F

|  | Einheit | TR5000 11/13 EB   | TR5000 15/18 EB   | TR5000 21/24 EB   | TR5000 24/27 EB   |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr.  |         | 7 736 504 696     | 7 736 504 697     | 7 736 504 698     | 7 736 504 699     |
| Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz |         | A                 | A                 | A                 | A                 |
| Energieeffizienzklassen-Spektrum                     |         | A <sup>+</sup> →F | A <sup>+</sup> →F | A <sup>+</sup> →F | A <sup>+</sup> →F |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                | %       | 39                | 39                | 39                | 39                |
| Lastprofil   |         | S                 | S                 | S                 | S                 |
| Jährlicher Stromverbrauch                            | kWh     | 477               | 478               | 479               | 479               |
| Schalleistungspegel in Innenräumen                   | dB (A)  | 15                | 15                | 15                | 15                |
| Leistung   | kW      | 13                | 18                | 24                | 27                |
| Elektrischer Anschluss                               | V       | 400               | 400               | 400               | 400               |
| Absicherung  | A       | 20                | 32                | 40                | 40                |
| Max. Zulauftemperatur                                | °C      | 20                | 20                | 20                | 20                |
| Schutzart (EN 60529)                                 | IP      | IP25              | IP25              | IP25              | IP25              |
| Einschaltfließdruck (ohne DMB)                       | bar     | 0,09              | 0,09              | 0,09              | 0,09              |
| Einschaltwassermenge                                 | l/min   | 2,5               | 2,5               | 2,5               | 2,5               |
| Max. Betriebsdruck                                   | bar     | 10                | 10                | 10                | 10                |
| Maximale Auslaufmenge                                | l/min   | 7,1               | 10                | 10                | 10                |
| Schutzklasse   |         | I                 | I                 | I                 | I                 |
| Nettogewicht   | kg      | 3,22              | 3,32              | 3,42              | 3,42              |

| Zubehör  | Typ     | Bestell-Nr.   |
|--|---------|---------------|
| Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten | BZ45L21 | 7 736 504 297 |
| Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation   | BZ45K23 | 7 736 504 298 |

