




BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Durchlauferhitzer Tronic 2000 B

- ▶ Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert mit Blankdrahtheizsystem.
- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 13,2, 18, 21 oder 24 kW, 400V.
- ▶ Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung.
- ▶ Durch hocheffizientes Blankdrahtheizsystem schneller warmes Wasser und keine Temperaturspitzen durch Nachheizen.
- ▶ Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage.
- ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.



A
A* → F

	Einheit	TR2000 12 B	TR2000 18 B	TR2000 21 B	TR2000 24 B
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	38	38	38	38
Lastprofil		S	S	S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	480	481	483	483
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	13,2	18	21	24
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Absicherung	A	20	32	32	40
Max. Zulauftemperatur	°C	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,3	0,7	0,8	0,9
Einschaltwassermenge	l/min	3,6	4	4,5	5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l/min	7,3	9,9	11,6	13,2
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	3,62	3,62	3,62	3,62

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298

