



BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Durchlauferhitzer Tronic 8500 DESOAB

- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2-in-1“-Leistungsumschaltung, 15/18, 21/24 oder 24/27 kW, 400V.
- ▶ AquaStop – das Wassersicherheitssystem für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden.
- ▶ Spart bis zu 30% Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern.
- ▶ Einfach perfekt mit Drehwähler und vier Komforttasten zu bedienen. Anzeige erfolgt im mehrfarbig hinterleuchteten Multifunktionsdisplay.
- ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.
- ▶ In Verbindung z. B. mit einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser nacherwärmt werden.



	Einheit	TR8500 15/18 DESOAB	TR8500 21/24 DESOAB	TR8500 24/27 DESOAB
Klasse Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39
Lastprofil		S	S	S
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	478	479	479
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15
Leistung	kW	15/18	21/24	24/27
Elektrischer Anschluss	V	400	400	400
Absicherung	A	32	40	40
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60	60
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,09	0,09	0,09
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l/min	10	10	10
Schutzklasse		I	I	I
Nettogewicht	kg	3,12	4,42	4,42

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298

