



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

# Standspeicher Tronic 2000 TF

- ▶ 200, 300 oder 400 Liter, geschlossen (druckfest), als Einkreis oder Zweikreisausführung einsetzbar.
- ▶ Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch von 1,9, 2,2 oder 2,7 kWh/d.
- ▶ Leistungsumschalter für 4- und 8-Stunden-Aufladung der Grundheizung.
- ▶ Installationsfreundlich durch Umklemmen der Brücken für einfache Anpassung der Anschlussleistung.
- ▶ Besonders lange Lebensdauer durch einfach von oben auswechselbare Schutzanode.



	Einheit	TR2000TF 200 T	TR2000TF 300 T	TR2000TF 400 T
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		C	C	C
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	38
Lastprofil		XL	XL	XL
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	4332	4316	4357
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15
Nutzinhalt	l	200	300	400
Anschlusswert/Leistung	kW	6	6	6
Max. Betriebsdruck	bar	6	6	6
Elektrischer Anschluss	V	230 – 400	230 – 400	230 – 400
Absicherung	A	20	20	20
Schutzart (EN 60529)		IP24	IP24	IP24
Schutzklasse		I	I	I
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C / 24 h	kWh/d	1,9	2,2	2,7
Nettogewicht	kg	78,9	80,7	98,6
Maße H x B x T	mm	1545 x 550 x 690	1560 x 650 x 690	1730 x 700 x 840

