

**Note** : pas d'appoint électrique possible dans le ballon.

## Les ballons émaillés

### Gamme : HR B



- ▶ **Applications** : production d'eau chaude sanitaire
- ▶ **Matériaux** : acier émaillé
- ▶ **Type** : monovalent - échangeur interne - 1 serpentin
- ▶ **Installation** : verticale au sol pour pompes à chaleur

**classe B pour le ballon  
de 200 litres !**

Caractéristiques	HR200	HR300
Référence	7 748 000 723	7 748 000 724
<b>Prix HT</b>		<b>1 284</b>
		<b>1 459</b>
Capacité (l)	200	290
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.K)	0,2	0,16
Pression max. échangeur (bar)	10	10
Température max. échangeur (°C)	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10
Température max. ECS (°C)	90	90
Poids à vide (kg)	105	132
Surface échangeur (m²)	1,8	2,6
Diamètre D (mm)	610	610
H (mm)	1 340	1 797
H1 (mm)	85	85
H2 (mm)	263	263
H3 (mm)	803	983
H4 (mm)	998	1 313
<b>Données ErP*</b>		
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage d'eau	B	C
Volume de stockage (litres)	190	290
Pertes statiques (W)	27	91

\* Energy related Products : produits liés à l'énergie.

