


































Системы управления  
для настенных котлов  
Bosch

## Таблица совместимости настенных котлов и систем управления

		 <b>GAZ 4000 W</b>	 <b>GAZ 6000 W</b>	 <b>GAZ 7000 W</b>	 <b>Condens 2500 W</b>	 <b>Condens 5000 W</b>	 <b>Condens 7000i W</b>
 <b>TR 12</b>	<p>Комнатный термостат:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Без функции недельного программирования</li> </ul>						
 <b>CR10</b>	<p>Комнатный регулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контур без смесителя</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Индикация температуры на дисплее</li> </ul>						
 <b>CR50</b>	<p>Комнатный регулятор</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контур без смесителя</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Недельная программа</li> </ul>						
 <b>CR100</b>	<p>Пульт управления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контур со смесителем</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Недельная программа</li> </ul>						
 <b>CW100</b>	<p>Пульт управления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 контур со смесителем</li> <li>• Погодозависимое управление</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Недельная программа</li> <li>• Работа с солнечными коллекторами</li> </ul>						
 <b>CW400</b>	<p>Системный контроллер/пульт управления</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• До 4-х контуров со смесителем или без</li> <li>• Погодозависимое управление</li> <li>• Диапазон регулирования температуры: +5 ... +30 °C</li> <li>• Недельная программа</li> <li>• Работа с солнечными коллекторами</li> <li>• Возможность построения каскадных систем (в сочетании с модулем MC400)</li> </ul>			